



## Florence 3in1



**Termék neve: BABAKOCSI Florence 3in 1**

**0-36 hó, maximum 15 kg**

**Forgalmazó:**Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

**Gyártó neve és címe:** Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

### FIGYELMEZTETÉSEK:

A gyermek felügyelet nélkül hagyása veszéllyel jár. Használja a szíjakat, amikor a gyermek elkezd magától felülni. Tilos a termékben további matracot használni. A babakocsi használata előtt győződjön meg róla, hogy az összecsuksó mechanizmusok le vannak blokkolva. Mindig együtt használja az ágyékövet a medenceövével. A babakocsi tolókarjára felakasztott minden terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását. A terméket nem szabad görkoresolyával vagy futva vezetni. A babakocsi csak egy gyermek szállítására szolgál. A babakocsi 0-36 hónapos és maximum 15 kg súlyú gyermekek számára szolgál. Használja a háttámla helyzetét ülő helyzetben 6 hónapos kor feletti gyermekek számára!

Ne hagyja a babakocsit benne a gyermekkel lejtős felületen, még akkor sem, ha be van húzva a fék. Ne használja a babakocsit, amennyiben annak valamelyik része sérült. A babakocsi szétnyitása és összecsuksása során győződjön meg róla, hogy a gyermek biztonságos távolságra található. A szabályozás végrehajtásakor győződjön meg róla, hogy a termék mozgó részei nem érintkeznek a gyermek testével. Mindig blokkolni kell a féket, mikor áll a babakocsival. A kosár maximális terhelése 3 kg. A babakocsi tolókarjára felakasztott minden táská vagy más terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását. A termékben csak eredeti, a gyártó által elfogadott alkatrészeket szabad használni. A járdaszegélyre vagy más lépcsőre való feltolás esetén emelje meg az első kerekeket. Ne tolja a babakocsit a lépcsőn. A babakocsit gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Nyílt láng, hőforrástól távol tartandó! Ne hagyja, hogy a gyermek játsszon ezzel a termékkel. 20 mm-nél vastagabb extra matracot ne tegyen az ülésbe! Ne végezzen változtatást vagy módosítást a szerkezeten! Ha szükséges, forduljon a szállítóhoz vagy egy meghatalmazotthoz szervizközpont tanácsadásért és javításért. Ne használja a terméket, ha hiányzó vagy sérült alkatrészt talál! Ne engedje, hogy 3 év alatti gyermekek teljesen összeszereljék a terméket, nehogy hozzáférjenek, a kicsi és szétszerelt termékekhez alkatrészekhez! A fulladásveszély elkerülése érdekében ne helyezzen további zsinórokat vagy kötések a termékre!

Ne használja a babakocsit mozgólépcsőn, és legyen óvatos, amikor le vagy fel a járdára.



### KARBANTARTÁS:

A koci időszakos karbantartást igényel. Rendeltetésére való tekintettel (kültéri használat különböző időjárási viszonyok mellett és különböző útfelületeken) az alábbi karbantartási feltételek betartása szükséges a koci helyes működéséhez. A fémek nedves törölrühával tisztíthatók terméket szárazra kell törölni a korrózió megelőzése érdekében. A kárpitelemek nedves törölrühával tisztíthatók tisztítás után a terméket ki kell szárítani olyan helyen kirakva, ahol nincs kitéve a napsugarak hosszantartó hatásának ill. jól szellőztetett helyen lehet kiterítve hagyni. Soha ne tisztítsa, ammóniát, fehérítőt vagy alkoholt tartalmazó szerekkel. A kárpitelemeket nem szabad mosógépben mosni, centrifugálni vagy hosszú ideig áztatni. Ha a termék elázott, a fémeket szárazra kell törölni és teljes kiszáradásáig jól szellőző helyen kiterítve hagyni. Ne tárolja a babakocsit nedves környezetben. Ha párás környezetben használta a babakocsit, akkor hajtja ki, törölje le száraz ruhával, és hagyja teljesen természetes módon megszáradni. Lehetséges a penész megjelenése, ha nedvesen tárolja. Nem szabad a terméket napsugarak hosszantartó hatásának kiténni, ugyanis a kárpit és a műanyag elemek elszíneződhetnek ill. sérülhetnek. A mozgó alkatrészeket rendszeresen kell karbantartani a gyorsan elpárolgó tisztító-kenő szerek használatával, mint pl. WD-40. 8. Biztonsági övek és más szabályozható elemek beállítását rendszeresen kell ellenőrizni. A kerekeket, fékeket és felfüggesztési elemeket rendszeresen tisztítani kell homoktól, sótól és egyéb szennyeződésektől. Nem szabad a kenőanyagot olyan helyen használni, ahová homok juthat be. Kerülni kell a sós vízzel való érintkezést (tengeri víz, tengeri szél, útszóró só) a korrózió elkerülése érdekében. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnéséhez vezet.

Ötpontos biztonsági öv biztosítja a gyermek biztonságát alkalmas 0 és 4 év közötti csecsemőknek és gyermekeknek 15 kg-ig. A gyermek háttámlája, a lábtámasz és a napellenző helyzete állítható.

Az ülés két pozícióban van felszerelve, lehetővé téve, hogy a gyermek menetirányba vagy menetirányba nézzen. A biztosíték az állítható és igény szerint eltávolítható. A fogantyú is állítható, és a kívánt pozícióba állítható. Az első kerék 360°-ban forog. A levehető, így a babakocsi nyári választás.

A szerkezetre autós gyerekkülés is felszerelhető. Ez a termék az Európai Parlament és az Európai Parlament irányelveinek követelményei szerint készült a Tanács 2001/95/EK „Általános termékbiztonság” sz. EN 1888-1 európai szabványa Csecsemőhinták” és EN 12790: 2009” és vizsgálati módszerek” és a fogyasztóvédelmi törvény. Ez a "Florence" babakocsi (cikkszám: V7S1) 0 és 36 hónapos kor közötti, 15 kg maximális súlyú gyermekek számára alkalmas.

## ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Pontosan kövesse az utasításokat és sorrendet a termék összeszereléséhez és használatához. Minden művelet után ellenőrizze a rögzítés rögzítését. Egy bizonyos pozíció rögzítését a legtöbb esetben kattán hang kíséri.

A babakocsi FŐ RÉSZEI:

- Keret és kiságy
- Ülés
- Ernyőkupola
- Karfa
- Vállpántok 5 pontos biztonsági öv
- Lábtartó
- Első kerekek
- Fék pedál
- Csomagtartó kosár
- Összecsukható gomb
- Nyomófogantyú

Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy minden fent leírt elem rendelkezésre áll, és jó állapotban van.

### A SZERKEZETE ÖSSZESZERELÉSE

A ábra – A babakocsi vázának kihajtása: Akassza ki az összecsukható mechanizmust, emelje fel a fogantyút, amíg a cső be nem kattán a helyére, kattán hangot kell hallania.

B ábra – Az első és a hátsó kerekek felszerelése. A fék használata.

Az első kerekek (B1 és B2) felszerelése és eltávolítása: A B1 ábrán látható módon helyezze be az első kereket az első keret nyílásába. Addig tolja, amíg kattánást nem hall. Az első kerekek eltávolításához nyomja meg a gombot és a kerekeket húzással könnyen távolítsa el. (B2 ábra).

A hátsó kerekek összeszerelése és eltávolítása (B3): A B3 ábrán látható módon helyezze be a hátsó kereket a nyílásba. Addig tolja, amíg kattánást nem hall. A hátsó kerekek eltávolításához nyomja meg a gombot, és a kerekek megjelennek húzással gyorsan eltávolíthatók.

A kapcsolt fék (B4) használata pedál a hátsó tengelyen (4A ábra). A fék kioldásához húzza fel a pedált a lábával (B4 ábra).

C ábra – Ülészserelés, A lábtartó beállítása

Ülészserelvény (C1) – Az ülés felszereléséhez helyezze be a keret furataiba, amíg kattán hangot nem hall (C1 ábra).

A keretről vegye le az ülést, nyomja meg egyszerre mindkét oldalon a gombokat. Ezután húzza fel az ülést az eltávolításához.

A lábtámasz beállítása (C2) - Ahogy a C2 ábrán látható, mozgassa a támaszt felfelé, és a megfelelő szögbe tudja állítani a lábtartót, tartsa lenyomva a gombot mindkét oldalon a kioldáshoz.

D ábra – A biztonsági tábla felszerelése A fogantyúk helyzetének beállítása

A biztonsági tábla felszerelése (D1): Illessze a biztonsági tábla mindkét végét a keret két oldalsó furatába.

Rögzítse a védőburkolatot, amíg kattánást nem hall (D1 ábra). A védőburkolat eltávolításához nyomja meg mindkettőt a kioldó gombot a keret oldalait, és egyszerre húzza meg.

-

A fogantyúk helyzetének beállítása (D2): A D2 ábrán látható módon a fogantyúk helyzete állítható a keret két oldalsó gombjának megnyomásával és a fogantyú kívánt pozícióba mozgásával.

E ábra – 5 pontos biztonsági öv: Kövesse az E ábrán leírt lépéseket. Az öv rögzítéséhez helyezze be a két fület a kétoldali öv a csatba mindkét oldalon, megfelelő behelyezéskor kattánnia kell. A vállpántok úgy vannak felszerelve, mint a fém füleket szerelnék össze és helyeznek be a csatba. A csúszo beállítók fel vannak szerelve, és gondosan kell beállítani őket mindkét oldalon, hogy az öv kényelmetlenség nélkül rögzítse gyermeket. A has kioldásához nyomja meg a csat gombot, és húzza meg a nyitáshoz.

F ábra – A mózeskosár irányának megváltoztatása: A mózeskosár irányának megváltoztatásához nyomja meg a gombot az ábrán látható módon

Húzza ki a hordágyat, majd fordítsa el a kívánt irányba, és helyezze vissza a kijelölt lyukakba.

G ábra – A babakocsi vázának összecsukása: A babakocsi összecsukása előtt kapcsolja be a parkolóberendezést, hajtja be az előtetőt, és ürítse ki a csomagkosarat. Ezután kövesse a G ábrán leírt lépések sorrendjét. Nyomja meg a hüvelykujjat és a nyomógombot a babakocsi összecsukható mechanizmusán egyidejűleg. Nyomja előre a fogantyút, amíg a babakocsi össze nem csukódik. Távolítsa el a fogantyút.



**B. B.1**



**B.2**



**B.3**



**B.4**



**C. C.1**



**C.2**



**D.**

**D.1**



**D.2**



**E.**



**F.**



**G.**



**Manufactured for Moni in PRC**  
**Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.**  
**Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,**  
**Phone number: 003592/936 07 90**

Website: [www.moni.bg](http://www.moni.bg)