



I - jet ISOFIX AUTÓS ÜLÉSMAGASÍTÓ

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől. A **Moni márka I- jet** autósülése biztosítja gyermeke kényelmét és biztonságát utazás közben. A 3 pontos biztonsági övekkel csatlakozik a járműhöz. IsoFix rendszerrel rendelkezik a további biztonság és az autósüléshez való könnyű rögzítés érdekében. A szék tartalmaz egy plüss játékot is a gyermek számára, amely könnyen elhelyezhető

rajta egy patent gombbal. A modell 22-36 kg-os vagy körülbelül 4-12 éves gyermekek számára alkalmas.

Az ülés 125 és 150 cm közötti mozgásirányban használható. Az ECE R129/03 vizsgálati előírás szerint tesztelte a HCS BV. Méretek: 36/43/21 cm Súly: 2,4 kg

Gyermekek magassága: 125-150 cm

Ez egy fejlett gyermekülés, mint univerzális ülésmagasító párna. Az ENSZ 129. számú előírása szerint jóváhagyva i-Size-kompatibilis és univerzális üléshelyzetekben való használatra, a jármű gyártói által a jármű felhasználói kézikönyvében meghatározottak szerint.

Ha kétségei vannak, forduljon a fejlett gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy

kereskedőjéhez. A termék egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer (univerzálisülésmagasító párna), amelyet a 129. számú előírás szerint személygépkocsikban való használatra hagytak jóvá: 22-36 kg súlyú, 125-150

cm magas gyermekek számára.

EZ A GYERMEKÜLÉS RENDSZER CSAK AZ ECE R129 SZABVÁNY VAGY ANNAK MEGFELELŐ SZABVÁNY KÖVETELMÉNYÉNEK MEGFELELŐ, JÓVÁHAGYOTT TÉRD FÖLÖTTI/HÁROM PONTOS/ STATIKUS/BEHÚZHATÓ BIZTONSÁGI ÖVVEL FELSZERELT GÉPKOCSIK BESZERELÉSÉRE ALKALMAS. Nézze meg járműve használati útmutatóját, hogy ez az univerzális gyermekülés beszerelhető-e az említett súlycsoportba. Az ülés az autó hátsó ülésére van felszerelve „ELŐRE NÉZŐ”. FIGYELEM! RENDKÍVÜL VESZÉLYES! NE HELYEZZE AZ AUTÓÜLÉST A LÉGZSÁK-

ÜLÉSSSEL (SRS) RENDELKEZŐ JÁRMŰBE. FIGYELEM! Gyermeke maximális védelemben részesül, ha betartja az utasításokat és ajánlásokat! Ügyeljen a figyelmeztetésekre, és tegyen meg minden szükséges óvintézkedést a gyermek sérülésének vagy károsodásának elkerülése és biztonsága érdekében!

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKT, MIELŐTT AZ AUTÓS ÜLÉS JÁRMŰBE BESZERELNE, MERT AZ AUTÓS ÜLÉS HELYTELEN BESZERELÉSE VESZÉLYES LEHET.

A gyermekbiztonsági autósülés a Gyermekek Biztonsági Felszerelések Európai Szabványa (ECE R 129/03) követelményei szerint készült, tesztelt és tanúsított. Az E jóváhagyási bélyegző (körben) és a jóváhagyási szám a jóváhagyási címkén található (matrica a biztonsági gyermekülésre ragasztva) Ez a jóváhagyás érvényét veszti, ha bármilyen

A TERMÉK RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLATA TÖRVÉNYI KÖVETELMÉNYEK változtatást hajt végre a gyermekülésen. Csak a gyártó végezhet változtatásokat a biztonsági gyermekülésen.

Az ülés csak az ENSZ-EGB 16. számú előírása szerint jóváhagyott, 3 pontos biztonsági övvel felszerelt járművekbe való beszerelésre alkalmas.

Autó biztonsági övek: átlós öv; térd fölötti (kétpontos) öv (2. ábra).

A gyermekülés jóváhagyott használati módjai (3. ábra):

A menet irányában IGEN

A menetiránnyal szemben NEM

2 pontos biztonsági övvel NEM

3 pontos biztonsági övvel IGEN

ISOFIX rögzítési mechanizmusok és biztonsági öv IGEN

FIGYELEM!

- Tilos az autósülés használata 125 cm-nél alacsonyabb gyermek számára.
 - Ne használjon más teherhordó pontot, mint az útmutatóban leírtak és a gyermekülésen meg vannak jelölve.
 - Soha ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül az autósülésben.
 - Az ülésmagasítót csak rendeltetésszerűen használja! Nem háztartási használatra tervezték.
 - Mindig rögzítse a gyermeket az autósülésben a biztonsági öv használatával.
 - Győződjön meg arról, hogy az összes öv, amely az utasbiztonsági rendszert rögzíti a járműben, a lehető legszorosabban van rögzítve. Ügyeljen arra, hogy a gyermeket rögzítő biztonsági övek a gyermek testéhez igazodjanak, a lehető legszorosabban meg legyenek húzva anélkül, hogy kellemetlenséget okoznának a gyermeknek, ne csavarodjanak meg és lehetővé tegyék, hogy a gyermek könnyen be- és kiszállhasson a járműből.
 - Győződjön meg arról, hogy az utasbiztonsági rendszer minden kemény eleme és műanyag alkatrésze megfelelően rögzült, és nem áll fenn annak veszélye, hogy az ülés napi használata során becsípődjenek az állítható ülésekbe és az autó ajtajába.
- FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ JÓVÁHAGYOTT GYERMEK BIZTONSÁGI ÖVEK TÍPUSAI
- Nagyon fontos, hogy a medenceövet alacsonyan használjuk, hogy a medence biztosan rögzítve legyen.
 - Ne használja az utasbiztonsági rendszert kizárólag kétpontos övvel felszerelt járműben.
 - Mindig ellenőrizze, hogy az ülés mögött vagy a mellette lévő ülésen nincsenek-e rögzítetlen tárgyak, olyan tárgyak vagy csomagok, amelyek hirtelen megállás, ütközés vagy baleset esetén sérülést okozhatnak a gyermeknek. El kell távolítani vagy biztonságosan rögzíteni kell őket, de biztonságos távolságban az üléstől és a gyermektől.

• A terméket biztonsági övvel szilárdan az autósüléshez kell rögzíteni, még használaton kívül is, különben baleset vagy az autó hirtelen leállása esetén az ülés megsérülhet az utasokban.

• Ne hagyja a csatot részben zárva, reteszelve kell lennie, ha minden alkatrész be van kapcsolva.

• Baleset esetén a gyermekülést ki kell cserélni.

• A gyártó nem vállal felelősséget a biztonságért abban az esetben, ha a jóváhagyott típustól eltérő vagy az általa nem javasolt alkatrészeket használnak.

• Ne végezzen változtatásokat, fejlesztéseket, illetve ne adjon hozzá új kiegészítőket vagy betéteket az autósülés szerkezetéhez, kivéve azokat, amelyeket a gyártó biztosított, és egy felhatalmazott szervezet előzetes jóváhagyása nélkül. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a gyermekbiztonsági rendszer felszereléskor és beállításakor gondosan kövesse a gyártó utasításait.

• A fulladás veszélyének elkerülése érdekében ne rögzítsen további zsinórokat vagy kötéseket a termékhez.

• Ha a szék megsérül, ne próbálja meg saját maga megjavítani, hanem forduljon hivatalos szervizközponthoz vagy az importőrhez.

• A gyermekülést nem szabad kárpit nélkül használni.

• A gyermekülés damasztját nem szabad a gyártó által nem javasolt damaszttra cserélni. Fontos szerepet játszik a biztonsági rendszer hatékonyságában.

• Ha közvetlen napfénynek teszi ki autóját, javasoljuk, hogy takarja le az autósülést, mert az és a hozzátartozó műanyag alkatrészek nagyon felforrósodhatnak és deformálódhatnak. Ezenkívül, mielőtt a gyermeket az

ülésbe helyezi, ellenőrizze, hogy az ülés felmelegedett-e, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

• Tartsd távol tűztől.

• Ne tárolja a terméket nedves helyen és közvetlen napfénynek kitéve.

• Ne kísérelje meg saját maga megjavítani az autósülést. Ez későbbi károkhoz vezethet, ha nem szakember végzi.

• Mindig helyezze az autósülést a lehető legközelebb az autósülés háttámlájához az ábrakon látható módon.

• Ne használjon „használt” széket, mert nem tudja, milyen terhelésnek volt kitéve.

AUTÓÜLÉS ALKATRÉSZEI – 1. ÁBRA: 1.ISOFIX csatlakozók; 2.ISOFIX csatlakozók kiadó és kioldó gombjai; 3. Útmutatók ISOFIX/ ISOFIX útmutató elhelyezéséhez. FONTOS! Az ebben az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztráció és iránymutatás célját szolgálják.

A. A gyermekülés beszerelése előre felé az autó biztonsági övével – A.1; A.2 és A.3. ábrák

1. Helyezze az autósülést a lehető legközelebb az autósülés háttámlájához.

2. Helyezze a gyermeket az ülésbe.

3. Húzza meg a jármű biztonsági övét, és kapcsolja be.

4. Az autó vállöve átmegy a gyermek mellkasán és a biztonsági ülés karfáján. A biztonsági öv átmegy a gyermek ölén és a biztonsági ülés karfája alatt.

5. Rögzítse a biztonsági övet a jármű csatjába, amíg kattantást nem hall.

6. A gyermek ülésből való kioldásához ki kell kapcsolni a jármű biztonsági övét.

B. Az előre néző gyermekülés beszerelése ISOFIX csatlakozóval és az autó biztonsági övével - B.1. és B.2. ábra

1. Helyezze az autósülést a lehető legközelebb az autósülés háttámlájához.

2. Csatlakoztassa az ISOFIX csatlakozót az autósüléshez a B.1. ábra szerint.

FIGYELEM! Az ISOFIX rendszer jól rögzített pontjainál a visszajelzőket zöld színnel kell jelölni.

3. Helyezze a gyermeket az ülésbe.

4. Húzza meg a jármű biztonsági övét, és helyezze be a B.2. ábra szerint. Vezesse át a kétoldali övet a kartámasz alatt, az átlós övet pedig a gyermek vállán és a csat oldali kartámasz alatt.

5. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági öv átlója a gyermek vállán megy át, és nem a nyaka előtt. Rögzítse mindkét biztonsági övet a járműben, amíg kattant hangot nem hall.

6. A gyermek ülésből való kioldásához ki kell kapcsolni a jármű biztonsági övét.

❖ KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

1. Rendszeresen ellenőrizze a resetelő, rögzítő és beállító mechanizmusokat, az öveket és a hevedereket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban vannak, nem kopottak vagy sérültek, és biztonságosan használhatók.

2. Ha sérülést észlel, vagy bármely funkció nem működik, azonnal hagyja abba a szék használatát.

AUTÓÜLÉS FELSZERELÉSE: 22-36 kg (4-6. ÁBRA)

3. A gyerekülést damaszt nélkül nem szabad használni! A szék szerkesztése és csak a gyártó által szállított azonosra cserélhető.

4. Baleset után ne használja újra az ülést, mert szerkezeti sérülések keletkezhetnek, amelyek nagyon veszélyessé teszik. Előfordulhat, hogy nem látható sérülések. A szerviz szakember általi ellenőrzés kötelező.

5. Ne tegye ki az autósülést a közvetlen napfény káros hatásának, mert ez a műanyag részek gyorsabb és idő előtti öregedéséhez, a damaszt kifakulásához vezet.

6. Az autósülést kisgyermekek elől elzárva tárolja. Ne tárolja nedves és poros helyiségben, ahol nagyon alacsony vagy magas a szobahőmérséklet. Tárolás közben ne helyezzen más tárgyakat az autósülés tetejére, mert ez károsíthatja a terméket.

7. Az autósülés minden egyes használata előtt végezzen rendszeres ellenőrzést. 8. Az autósülés normál működésével kapcsolatos problémák esetén forduljon egy hivatalos szervizközpontba vagy a kereskedőhöz, akitől az ülést vásárolta, vagy a termék forgalmazójához..

❖ TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

1. A damaszt eltávolítható és enyhe mosószerrel tisztítható mosógépben, kényes ciklusban (30°C). A kárpit lehúzása: Fogja meg az ülést, és óvatosan húzza ki a damasztot a házból a 4. ÁBRA szerint. Kérjük, olvassa el a damasztba varrt kezelési címkén található utasításokat. A damaszt színei kifakulhatnak, ha 30°C-nál magasabb hőmérsékleten tisztítják. Ne centrifugálja és ne szárítsa elektromos ruhaszáritóban (az anyag elválhat a vattától). 2. A műanyag alkatrészeket meleg, szappanos vízzel meg lehet tisztítani. Ne használjon erős tisztítószerkeket (például oldószereket). 3. A biztonsági öv levehető és langyos szappanos vízzel megtisztítható. Figyelem! Soha ne távolítsa el a nyelv rögzítő részeket a hevederekről. 4. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön szappan a csatba vagy bármely állító- és vezető részbe. 5. Ne használjon vegyi tisztítószer, fehérítőt vagy zsírtalanítót az autósülés egyetlen részének tisztítására sem. 6. Tisztítás után mindig hagyja teljesen megszáradni a szék, majd használja vagy tegye el tárolásra. 7. Kerülje el, hogy a címkék nedvesek legyenek. Ne távolítsa el őket, mert fontos információkat tartalmaznak.

Figyelem! Az autós gyerekülés nem használható kárpit nélkül. Ha ki kell cserélni az üléspárnát, kérjük, győződjön meg arról, hogy az eredeti üléspárnát használja, mivel ez fontos a biztonsági rendszer megfelelő működéséhez. Eredeti damasztba való cseréhez lépjen kapcsolatba az értékesítési ügynökkel, akitől ezt a terméket vásárolta, az importőrrel vagy a gyártóval.

